


SÉRIE 7790 - CONTADOR ELETROMECAÂNICO SEM RESET

Disponíveis em quatro formas de montagem, os contadores eletromecânicos da Série 7790 é versátil em seu tamanho e está disponível com bobinas alimentadas por diversas faixas de tensão alternada e contínua.



Codificação

| Código 1 Modelo | Código 2 Qtde. Dígitos | Código 3 Tipo de Montagem | Código 4 Tensão de Alimentação | |
|--------------------|---------------------------|--|---|---|
| 7790 | 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7790 | 06 6 dígitos | 0 Por base 1 Por trás do painel 2 Por painel 4 Traseira | 01 115 VCA 02 230 VCA 03 24 VCA 04 115 VCC 05 48 VCC 06 24 VCC 07 12 VCC 08 6 VCC 09 5 VCC 10 4,5 VCC 11 3 VCC 12 10 VCC 13 220 VCA 14 240 VCA | 15 48 VCA 16 125 VCC 17 100 VCA 18 9 VCC 19 87 -137 VCC 54 115 VCC com diodo 55 48 VCC com diodo 56 24 VCC com diodo 57 12 VCC com diodo 58 6 VCC com diodo 59 5 VCC com diodo 60 4,5 VCC com diodo 61 3 VCC com diodo 62 10 VCC com diodo |

Principais características:

- Bobina pode ficar constantemente energizada;
- 6 dígitos sem retorno à zero;
- Velocidade de até 600 contagens por minuto;
- Montagem por painel e por base.

www.veeder-root-contador.com.br